

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer



Reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental de tu empresa, mientras aumentas la productividad con menores intervenciones y dispones de soluciones para impulsar tu negocio.

Una impresora perfecta para pequeños equipos de trabajo, ya sea en oficinas pequeñas o en grandes empresas. Ideal para aquellos que han utilizado impresión láser y desean reducir costes, aumentar la productividad y reducir tiempos de inactividad, minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental y mejorando su RSC.

Ahorra dinero

El bajo coste total de propiedad y una menor cantidad de piezas que requieren sustitución hacen de esta la opción ideal para las empresas con presupuestos ajustados. Gracias a su diseño para grupos de trabajo, tu empresa puede evitar los costes de productividad ocultos de los empleados asociados con la impresión centralizada. Reduce aún más los costes cambiando menos los consumibles gracias a su innovador sistema de consumibles de tinta.

Alta productividad sin apenas intervención

Con un tiempo de impresión de la primera página (FPOT) de solo 5,3 segundos en color y de 4,8 segundos en monocromo desde el modo Operativo. Imprime hasta 10 000 páginas en monocromo y 5000 en color sin cambiar consumibles¹. La WF-C5890DWF admite una amplia variedad de soportes, como papel reciclado, papel brillante, sobres y etiquetas.

Reduce tu impacto

Mejora la sostenibilidad de tu empresa manteniendo un alto nivel de productividad y unos consumos energéticos bajos. Te permite reducir el consumo energético sin renunciar a la calidad de impresión.

Ideal para tu empresa

Una gama de software y herramientas que proporcionan opciones de impresión seguras y ayuda para gestionar dispositivos de forma remota. Su conectividad inalámbrica permite también imprimir desde dispositivos móviles. Y es muy intuitiva de usar gracias a una nueva interfaz gráfica de usuario de fácil uso.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Sostenible**
Bajo consumo energético y menos consumibles
- **Ahorra dinero**
Menos piezas de repuesto y bajo coste total de propiedad
- **Alta productividad sin apenas intervención**
Impresión fiable con consumibles de alto rendimiento y gran capacidad de papel
- **Ideal para tu empresa**
Tintas pigmentadas DuraBrite Ultra

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|--------------------------|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
| Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
| Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tecnología de tinta | DURABrite™ Ultra |
| Categoría | Office Workgroup |
| Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |

IMPRESIÓN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Number of colours | 4 colores |
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 4,8 segundos, Color 5,3 segundos |
| Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color |
| Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color |
| Máxima velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²) |
| Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
| Ciclo de trabajo | 75.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. |
| CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 250 - 5.000 páginas mensuales |

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCANEO

| | |
|------------------------------------|--|
| Velocidad de escaneado | 24 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 24 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 7,5 ipm (Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF); 7,5 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF); 5 segundo/página (Monocromo, 200 ppp, Plano); segundo/página, ppp; |
| Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical) |
| Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp (horizontal x vertical) |
| Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
| Formatos de salida | JPEG, TIFF, PDF |
| Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |

FAX

| | |
|--|--|
| Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
| Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
| Números de marcado rápido del fax (máx.) | 200 nombres y números |
| Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
| Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax |

COPIA

| | |
|---------------------------|---|
| Velocidad de copia | hasta 22 ipm en negro, hasta 22 ipm a color *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) |
| Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
| Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
| Número máximo de copias | 999 |

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer

INCLUYE

- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Controladores y utilidades
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer

CONECTIVIDAD

| | |
|----------------------------------|---|
| Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protocolos para gestión de redes | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protocolos de escaneado en red | NetBIOS a través de TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Interfaces | Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 10-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica, LAN inalámbrica a/n (5GHz) |
| Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protocolos de red | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|---|---|
| Formatos papel | C4 (sobre), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Carta, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (sobre), Personalizado, C6 (sobre), DL (sobre) |
| Alimentador automático de documentos | 50 páginas |
| Peso del papel adecuado | 64 - 256g/m ² |
| Dúplex | Sí |
| Entrada de papel estándar | 250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF |
| Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
| Capacidad de la bandeja de papel | 330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo |
| Bandejas de papel estándar | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, Bandeja de papel de 250 hojas |
| Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
| Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
| Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | Sí |
| Número de bandejas de papel | 4 |

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre de entrada de papel | RASF |
| Formatos de papel | A4, A5, A6, C4 (sobre), DL (sobre), Carta, Postal, Definido por usuario, Legal |
| Tamaños personalizados | Mín.64x 125 mm un Máx215,9x 6.000 mm |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Capacidad de papel 1 | 80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, Etiquetas, 80gsm |
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper |

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | C1 |
| Formatos de papel | A4, A5, A6, Carta |
| Tamaños personalizados | Mín.85x 125 mm un Máx215,9x 355,6 mm |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Capacidad de papel 1 | 250 Hojas de papel normal, Sobres, 80gsm |
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |

ALIMENTADOR DE PAPEL C2

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | C2 |
| Formatos de papel | A4, A5, A6, Carta |
| Tamaños personalizados | Mín.100x 148 mm un Máx215,9x 355,6 mm |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Capacidad de papel 1 | 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | Impresión a doble cara |
| Formatos de papel | A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
| Tamaños personalizados | Mín.148x 210 mm un Máx216x 297 mm |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

| | |
|--|---|
| consumo de energía | 27 vatios (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatios (modo de ahorro), 11,7 vatios (Preparado), 0,2 vatios (desconectar), TEC 0,18 kWh por semana |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 425 x 535 x 357 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 18,7 kg |
| Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edición, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Software incluido | Epson Document Capture Pro (sólo Windows) |
| Potencia acústica | Operación: 6,4 B (A) |
| Presión acústica | Operación: 52 dB (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Mopria Scan |
| Alimentación | 220 V, 240V |

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

| | |
|------------------------|---|
| Memoria | 3.072 MB |
| Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
| Gestión de soportes | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
| Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |

PRODUCT SAFETY

| | |
|-------------------------|---|
| Product Safety Warnings | Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetrametildec-5-yn-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto. |
|-------------------------|---|

OTRAS FUNCIONES

| | |
|-------------|---|
| Emulaciones | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security | WPA2, WPA3 |

OTROS

| | |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

CONSUMIBLES

| | | |
|--|------------|----------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Black | C13T11C140 | 3.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Cyan | C13T11C240 | 3.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Magenta | C13T11C340 | 3.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Yellow | C13T11C440 | 3.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Black | C13T11D140 | 5.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Cyan | C13T11D240 | 5.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Magenta | C13T11D340 | 5.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Yellow | C13T11D440 | 5.000 páginas |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XXL Black | C13T11E140 | 10.000 páginas |

ACCESORIOS OPCIONALES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
1
- Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Código SKU | C11CK23401 | |
| Código de barras | 8715946703503 | |
| País de origen | Indonesia | |
| Epson Ibérica, S.A.U. | Central: Sant Cugat | |
| Tel.: 93 582 15 00 | Camí de Ca n'Ametller, 22 | |
| Tamaño de la paleta | 2 unidad | Edificio 2 |
| Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) | 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | |
| Fax: 93 582 15 55 | | |
| www.epson.es | | |

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2026-05-16

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



| | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| ● | 3.000 páginas* | 5.000 páginas* | 10.000 páginas* |
| ● ● ● | 3.000 páginas* | 5.000 páginas* | |

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

1. Rendimiento por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso.

EPSON®